

Vores reference: **20190533**
Jeres reference: 1413526

SPECIFIKATION:

Graveperiode:	09-05-2019 - 29-05-2019
Ledningsnetdel:	Hovedledning
Ledningstype:	Telefon
Afmærkning:	B0102 niveau 2 + B0301
Ansøger bemærkninger	Skydning under vej fra nr. 12 - 17, herfra frigravning af gas ud for nr. 17. Se vedhæftet tegning., Kass 500456

IDENTIFIKATION

Vej:	SKJOLDBORG ALLE
Husnr./Gravested:	12 - 17 Fra: Skydning under vej fra nr. 12 - 17, herfra frigravning af gas ud for nr. 17. Se vedhæftet tegning., Til: Kass 500456 Skjoldborg Alle(2860)
Status:	Privat fællesvej
Side:	Venstre side
Element:	Fortov
L/B/D i m:	5,0 0,3 0,5
Retning:	across
Udførelsesmetode:	Jordfortrængning/gravning

Side:	Højre side
Element:	Fortov
L/B/D i m:	
Retning:	across
Udførelsesmetode:	

Side:	Venstre side
Element:	Kørebane
L/B/D i m:	
Retning:	across
Udførelsesmetode:	

Valgte beskyttelsesniveau:

--	--

Vores reference: **20190533**
Jeres reference: 1413526

Ledningsejer: TDC A/S Operations
Teglholmegade 3
0900 København C
Tlf:
Direkte: /80201044
CVR nr.: 14773908

Kontakt: 8-16 Kjeld Emil Olsen
Mobil: 66650577
E-mail: vejmyndigheder@tdc.dk

Entreprenør: Petri & Haugsted A/S
Islevdalvej 181
2610 Rødovre
Tlf:
Direkte: /23493572
CVR nr.:

Kontakt: Mads Kjærulf Petersen
Mobil: 44887700
E-mail: foga-tilladelse@petri-haugsted.dk

Ansøger: Fiber & Anlæg I/S (Rødovre) , for TDC
Islevdalvej 181
2610 Rødovre
Tlf:
Direct: /44887788
CVR nr.:

Kontakt: Dorthe Helle Lodberg
Mobil: 24675361
E-mail: foga@petri-haugsted.dk

ARBEJDESTEDSANSVARLIG

Navn:
Mobil:
E-mail:

VILKÅR:

Særlige vilkår:

Der oplyses at vejen er en privat fællesvej. Der skal også søges tilladelse fra vejejer/Vejlaug og undersøges om der er særlige forhold der skal tages hensyn til.

Kontaktpersoner fra Hannedal Vejforening:

Marit Kristiansen, mail nymarit@hotmail.com (Vejinspektør i Hannedal Vejforening)

Ulrich Schmidt-Hansen, mail ulrich@schmidt-hansen.nu (Formand i vejforeningen)

Klagevejledning:

Tilladelsen/afgørelsen er udstedt i henhold til §101, jf. § 106, i lov om Offentlige veje eller hvad angår private fællesveje, §68, jf. §70, i Lov om Private Fællesveje. Klager kan ske til Vejdirektoratet inden 4 uger jf. §87 i Lov om Private Fællesveje.

Døgnvagt uden for normale åbningstider er i sommerhalvåret rådhusvagten på telefon 20257551 og i vinterhalvåret er det driftsvagten på telefon 39576675. Disse vagter kan bruges ved eksempelvis information om akut lukning af vej pga. ledningsbrud eller hvis en jernplade bliver forskubbet og har efterladt et stort hul i vejen.

VILKÅR TIL GRAVETILLADELSEN.

Vi giver tilladelse til arbejdet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets "Standardvilkår for ledningsanlæg i og over veje okt. 2016" og DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord", samt de oplysninger der er angivet i ansøgningen og i overensstemmelse med vejregler.

Hjælp til justering af afmærkningsplan kan indhentes efter principper i Vejdirektoratets seneste håndbog.

Tilladelse er endvidere givet på betingelse af

At standarden af vejarealet bliver dokumenteret inden påbegyndelse af arbejdet i henhold til standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje § 6. stk. 3

At hvis man bruger jernplader på vejareal, skal disse fræses ned, eller man sørger for at de ikke klapper ved overkørsel.

At der ikke foretages opgravning i kørebane (og cykelsti uden yderligere accept af vejmyndighed).

At den 2-årige afhjælpningsperiode af sætninger og lignende først indtræder, når færdigmelding er modtaget.

vinterforanstaltninger.

I vinterperioden 1. november til 1. marts skal der udfærdiges en plan for vinterforanstaltninger for jeres udgravning.

Fortov og/eller cykelsti bør være farbar i sin fulde bredde af hensyn til vinterførebekæmpelsen. Såfremt ansøgt arbejde nødvendiggør etablering af midlertidig fællessti, skal ledningsejer til enhver tid sikre nødvendig glatførebekæmpelse i et samarbejde med graveaktør.

Placering af ledningsejers inventar

At placering af kabelbrønde, kabelskabe, master og lignende i vejarealet aftales nærmere med vejmyndigheden.

At placeringen skal fortrinsvis søges anbragt på offentlig vejreal i skelgrænse mellem 2 grundejere, eller sammen med andre skabe. Placering må ikke være til gene for gående adgang eller eventuel fremtidig udvidelse til dobbeltindkørsel.

At ledningsejeren, fremadrettet for egen regning, er pligtig til at regulere sine bygværker, skabe, dæksler o.l. i tilfælde af, at kommunale vejarbejder medfører højdereguleringer,

At farven for det opsatte materiel, passer til omgivelserne (andre skabe) og at ledningsejeren har ansvaret for fjernelse af graffiti, montering af logo på sit inventar.

Miljø, renovation, grønne områder og orientering.

At såfremt man støder på forurening eller ønsker natarbejde under gravearbejdet, meldes det til miljøafdelingen på direkte telefon 39 57 59 29

At der ikke fortages gravearbejder i offentlige vejbede, haveanlæg, parker, legepladser, naturområder med græsareal, buske, træer. Desuden gravninger langs vejtræer inden for træers drypzone eller i en afstand af 3 m fra et smalkronet, lille eller nyt træ uden tilladelse fra Landskabsarkitekt Niels Leegaard 3957 5871 i By og Landskab.

At entreprenøren i samarbejde med kommunens renovatør, finder en løsning på hvordan afhentning af affald kan afvikles i hele arbejdsfasen.

Entreprenøren skal være med til at sikre at affaldet kan nås fra, eller er sat frem på, fast underlag - på tømmedagen og gøre det muligt for renovatøren at få adgang dertil.

Gladsaxe Kommunes renovatør oplyses på miljøafdelingens telefon, 3957 5851, eller affald@gladsaxe.dk
Yderligere information om kommunens affaldsordninger kan ses på www.gladsaxe.dk/affald

At berørte grundejere, omkringboende og forretningsdrivende skal senest 5 dage før arbejdets begyndelse underrettes skriftligt. Skrivelsen skal indeholde oplysninger om graveaktør, formålet med gravningen samt oplysninger om start, slutdato samt navn og kontaktelefon. evt. opsættes der infoskilte på vejen.

I tilfælde af arbejdets udsættelse i forhold til den i ansøgningen angivne startdato, skal kommunen altid kontaktes for koordinering af andre tilladelser.

Reetablering og garanti.

At reetablering i trafikveje sker i henhold til metode 4 (foreløbig reetablering med asfaltbærelag, efterfølgende affræsning og færdiggørelse med slidlag 1-2 år efter) og på øvrige veje og cykelstier i henhold til metode 2 (færdiggørelse med bærelag og slidlag).

At reetablering af cykelstier, uanset type skal ske i fuld bredde (fra kantsten til kantsten).

Ved supercykelsti skal opgravning være af kortere varighed, samt ikke være med høje kanter på overkørsel ramper. Ved arbejdstids ophør, skal supercykelstien igen være farbar.

At ved enhver gravning skal reetableringen være påbegyndt inden udløbet af den 5. arbejdsdag for arbejdet, med mindre andet er aftalt med vejmyndigheden.

Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen.

Færdigmelding og registrering

I henhold til standardvilkårene suppleres § 18 stk.4 med:

At reetablering skal ske i henhold til DS475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt udbudsforskrifter for "Ledningsgrave". Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475, og udbudsforskrifter for ledningsgrave.

At arbejdet skal udføres i henhold til de fremsendte tegninger. Ved ændringer skal der fremsendes nye tegninger til brug for færdigmelding.

At arbejdet færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning jævnfør gældende bestemmelser. Affald, materialer, afmærkning m.v. SKAL være fjernet inden færdigmeldingen.

Ved splidsehuller og mindre arbejder fremsendes før og efter fotodokumentation af arbejderne i forbindelse med færdigmeldingen i rosyweb.dk eller mail til vejmyndighed.

NB : Ved opgravning i og ved fortov/cykelsti, skal arbejdsstedet afspærres/afmærkes i henhold til vejregler og således at gående og cyklister ikke henvises til kørebane eller modsatte vejside uden vejmyndighedens accept.

Vigtigt: Vejarbejdet - herunder reetablering - skal udføres kontinuerligt med højst 1 arbejdsdag stop når vejarbejdet er påbegyndt. Ellers skal der forventes midlertidig reetablering, såfremt anden aftale ikke er indhentet hos vejmyndigheden.

Bemærk at alt vejkrydsning foregår ved underboring eller gennempresning udføres efter DS 475, og altid vinkelret under vejareal. Borehul og modtagerhul skal være udenfor vejarealet. Ved ændring skal vejmyndigheden kontaktes.



Udstedt d.: 02-04-2019 af: Amalie Ferdinandsen